



## Boru Ekstrüzyon Vakum Soğutma Tankları Sprey Nozulu



MH 302

- Teğetsel akış tasarımı
- Kendi kendini temizleyen,
- Tıkanmaya dayanıklı tasarım
- Homojen sprej kaplaması





## Boru Ekstrüzyon Vakum Soğutma Tankları Sprey Nozulu



MF 303

- Teğetsel akış tasarımı
- Geçici basınçlardan etkilenmez
- Son derece düzgün sıvı dağılımı



### UYGULAMA ALANLARI

- Pvc/Hdpe Boru Ekstrüzyonu Sırasında Boru Soğutulması
- Yağdan Arındırma ve Fosfatlama
- Temizleme Ve Yıkama İşlemi
- Yüze Püskürtme Toz Kontrolü
- Depolama Tankları İçin Köpük Kontrolü

Spray açısı @ 3 bar	Nozul Kodu	Delik Çapı (mm)	Nozul Akış Hızı	Sprey Basıncı						
				0.6 bar	1.3 bar	2.0 bar	3.0 bar	4.0 bar	5.0 bar	7.0 bar
90°	MF 303	2,6	[l/min]	1.84	2.76	3.28	3.80	4.70	5.42	5.99
			[gal/min]	0.49	0.73	0.87	1.01	1.24	1.43	1.58
	MH 302	4.00	[l/min]	2.50	3.00	3.42	4.15	5.15	6.00	6.80
			[gal/min]	0.66	0.79	0.90	1.09	1.36	1.58	1.79